



Siłownik mieszkowy BCC-175-050-SB (R414000177) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR021349**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z demontowalnymi częściami łączącymi
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej
- Umożliwia ruchy kątowe i przesunięcie osiowe

DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Skok	50 mm
Gwint	44593
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/2
Maks. siła	11900 N
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	70 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	20°
Min. promień przestrzeni montażowej	190 mm
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Typ mieszka	pojedynczy
Maks. efektywny skok	50 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	90 °C
Materiał pokrywy przedniej	aluminium
Min. siła	4900 N
Funkcja	6x1
Średnica pokrywy	152,5 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk chloroprenowy
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	1,6 kg
Typ	siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym i pokrywą

Nr kat.

OT-BRR021349