



Siłownik mieszkowy BCR-530-094-SB (2999696600) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR008745**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Siłownik mieszkowy z elementami łączącymi w kształcie pierścienia
- Wysokie siły w małej przestrzeni montażowej

DANE TECHNICZNE

Waga	6 kg
Skok	92 mm
Maks. siła	107000 N
Skrócona żywotność w temperaturze powyżej	50 °C
Ciśnienie do obliczenia siły	6 bar
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia	20°
Min. promień przestrzeni montażowej	570 mm
Min. temperatura otoczenia	-40 °C
Typ mieszka	pojedynczy
Maks. efektywny skok	92 mm
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Min. siła	67000 N
Typ	siłownik mieszkowy z pierścieniem montażowym
Średnica pokrywy	451 mm
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Medium	sprężone powietrze
Materiał mieszka	kauczuk/kauczuk butadienowy
Materiał pierścienia mocującego	aluminium
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Zasada działania	jednostronnego działania pchający
Ciężar	7,3 kg

Nr kat. OT-BRR008745

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:43