



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy RTC-DA-050-1000-HD-MM00S00BLP000P0P0 (R480149030) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR023195**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Owalny tłok umożliwia większe obciążenia i momenty obrotowe oraz wysoce kompaktowe konstrukcje
- Szeroki asortyment z wieloma wariantami i opcjami umożliwia konfiguracje, które są indywidualnie dostosowane do zastosowania
- Jednoczęściowy suwak i tłok zwiększają stabilność
- Minimalny wyciek i szeroki zakres prędkości dzięki specjalnej wewnętrznej taśmie uszczelniającej i smarowi

DANE TECHNICZNE

Waga	20 kg
Skok	1000 mm
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Energia amortyzowania	15 J
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	8,94 kg
Wersja siłownika beztłoczyskowego	Heavy Duty
Maks. skok	4300 mm
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Siła działania	1237 N
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnezem
System łączenia Easy2Combine	dostępny z zestawem łączącym
Rodzaj prowadzenia	przewodzenie toczne
Min. ciśnienie robocze	4 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 µm
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	50 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Prędkość maksymalna	2 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Przyłącza	G 1/4
Długość amortyzacji	20 mm

Nr kat.

OT-BRR023195