AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Płyta przyłączeniowa PAML-CP-186-HP3-G212 (1629299) serii PAML - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO057460

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	186
Średnica nominalna DN	54
Seria	L
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-10 degC
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	5 degC
Temperatura otoczenia	5 degC
Waga produktu	4900 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G2 1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G2 1/2
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Seria	L
Średnica nominalna DN	54
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium
Przyłącze pneumatyczne 2	G2 1/2
Przyłącze pneumatyczne 1	G2 1/2
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Waga produktu	4 900 g
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 5 MPa
Wielkość	186
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 bar ... 50 bar

Nr kat.	OT-FESTO057460
EAN-13	4052568263683

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:27