AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Stół obrotowy RCM-08-090-SE-AP-00 (R412000377) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR012579

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Połączenie przeciwstawnego pneumatycznego napędu z podwójnym tłokiem (zębatka) i precyzyjnego kołnierza obrotowego prowadzonego bez luzu
- Wysoka gęstość mocy dzięki optymalnemu stosunkowi momentu obrotowego i przestrzeni oraz absorpcji zewnętrznej siły poprzecznej i momentu obrotowego na kołnierzu obrotowym
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoki moment obrotowy i funkcjonalność na minimalnej przestrzeni

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	M3
Przyłącze sprężonego powietrza	M3
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Teoretyczny moment obrotowy przy	6 bar
Typ siłownika obrotowego	podwójny tłok z zębatką
Liczba kanałów powietrznych	2
Min. czas obrotu	0,2 s
Min. temperatura medium	5 °C
Min. temperatura otoczenia	5 °C
Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe łożyska	210 N
Maks. dopuszczalny masowy moment bezwładności	0,25 kg cm2
Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe łożyska	280 N
Maks. temperatura medium	60 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Średnica	8 mm
Szerokość zaworu/typ	RCM-08
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Minimalny kąt obrotu	0°
Maksymalny kąt obrotu	90°
Kanał powietrzny	tak
Zużycie powietrza na obrót	2,14 cm3
Min. ciśnienie robocze	3,5 bar
Rodzaj amortyzacji	elastyczna
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Powtarzalność	0,2°

Nr kat.	OT-BRR012579

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:35