



Stół obrotowy RCM-16-180-SH-00-IP (R412000400) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR012602**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Połączenie przeciwstawnego pneumatycznego napędu z podwójnym tłokiem (zębata) i precyzyjnego kołnierza obrotowego prowadzonego bez luzu
- Wysoka gęstość mocy dzięki optymalnemu stosunkowi momentu obrotowego i przestrzeni oraz absorpcji zewnętrznej siły poprzecznej i momentu obrotowego na kołnierzu obrotowym
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoki moment obrotowy i funkcjonalność na minimalnej przestrzeni

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Gwint	M5
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Zintegrowane położenie pośrednie	tak
Teoretyczny moment obrotowy	1,7 Nm
Teoretyczny moment obrotowy przy	6 bar
Typ siłownika obrotowego	podwójny tłok z zębatką
Min. czas obrotu	0,32 s
Min. temperatura medium	5 °C
Min. temperatura otoczenia	5 °C
Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe łożyska	580 N
Maks. dopuszczalny masowy moment bezwładności	80 kg cm ²
Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe łożyska	490 N
Maks. temperatura medium	60 °C
Średnica	16 mm
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Szerokość zaworu/typ	RCM-16
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Minimalny kąt obrotu	0°
Maksymalny kąt obrotu	180°
Zużycie powietrza na obrót	22,14 cm ³
Min. ciśnienie robocze	4 bar
Rodzaj amortyzacji	bez regulacji
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Powtarzalność	0,05°

Nr kat.

OT-BRR012602