Stół obrotowy RCM-12-180-SH-AP-IP (R412000407) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR012609

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Połączenie przeciwstawnego pneumatycznego napędu z podwójnym tłokiem (zębatka) i precyzyjnego kołnierza obrotowego prowadzonego bez luzu
- Wysoka gęstość mocy dzięki optymalnemu stosunkowi momentu obrotowego i przestrzeni oraz absorpcji zewnętrznej siły poprzecznej i momentu obrotowego na kołnierzu obrotowym
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoki moment obrotowy i funkcjonalność na minimalnej przestrzeni

DANE TECHNICZNE

Waga	0,65 kg
Gwint	M5
Przyłącze sprężonego powietrza	M5
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Zintegrowane położenie pośrednie	tak
Teoretyczny moment obrotowy	0,95 Nm
Teoretyczny moment obrotowy przy	6 bar
Typ siłownika obrotowego	podwójny tłok z zębatką
Liczba kanałów powietrznych	2
Min. czas obrotu	0,3 s
Min. temperatura otoczenia	5 °C
Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe łożyska	290 N
Maks. dopuszczalny masowy moment bezwładności	10 kg cm2
Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe łożyska	330 N
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Średnica	12 mm
Szerokość zaworu/typ	RCM-12
System łączenia Easy2Combine	dostępne
Minimalny kąt obrotu	0°
Maksymalny kąt obrotu	180°
Kanał powietrzny	tak
Zużycie powietrza na obrót	13,29 cm3
Min. ciśnienie robocze	4 bar
Rodzaj amortyzacji	bez regulacji
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Powtarzalność	0,05°

Nr kat.	OT-BRR012609

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 11:10