AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Stół obrotowy RCM-20-180-SH-AP-IP (R412000409) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR012611

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Połączenie przeciwstawnego pneumatycznego napędu z podwójnym tłokiem (zębatka) i precyzyjnego kołnierza obrotowego prowadzonego bez luzu
- Wysoka gęstość mocy dzięki optymalnemu stosunkowi momentu obrotowego i przestrzeni oraz absorpcji zewnętrznej siły poprzecznej i momentu obrotowego na kołnierzu obrotowym
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoki moment obrotowy i funkcjonalność na minimalnej przestrzeni

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,7 kg |
| **Gwint** | M5 |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | M5 |
| **Rodzaj tłoka siłownika** | tłok z magnesem |
| **Zintegrowane położenie pośrednie** | tak |
| **Teoretyczny moment obrotowy** | 3 Nm |
| **Teoretyczny moment obrotowy przy** | 6 bar |
| **Typ siłownika obrotowego** | podwójny tłok z zębatką |
| **Liczba kanałów powietrznych** | 4 |
| **Min. czas obrotu** | 0,48 s |
| **Min. temperatura otoczenia** | 5 °C |
| **Maks. dopuszczalne obciążenie promieniowe łożyska** | 560 N |
| **Maks. dopuszczalny masowy moment bezwładności** | 180 kg cm2 |
| **Maks. dopuszczalne obciążenie osiowe łożyska** | 620 N |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 60 °C |
| **Średnica** | 20 mm |
| **Szerokość zaworu/typ** | RCM-20 |
| **System łączenia Easy2Combine** | dostępne |
| **Minimalny kąt obrotu** | 0° |
| **Maksymalny kąt obrotu** | 180° |
| **Kanał powietrzny** | tak |
| **Zużycie powietrza na obrót** | 37,83 cm3 |
| **Min. ciśnienie robocze** | 4 bar |
| **Rodzaj amortyzacji** | bez regulacji |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 8 bar |
| **Powtarzalność** | 0,05° |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR012611 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 11:22