



Trójnik skęcany typu T NU2-S-RTK-DI06-DI06 (1823391089) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR006775**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Waga | 0,011 kg |
| Typ | NU2-S-RTK |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Ciężar | 0,02 kg |
| Maks. ciśnienie robocze | 15 bar |
| Typ złącza | trójnik skręcany typu T |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Przyłącze sprężonego powietrza typ 2 | złączka skręcana |
| Jednostka dostawy | 5 szt. |
| Materiał nakrętka do przewodu | poliamid, fiber-glass reinforced, czarny |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 70 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Przyłącze (Port) D | ø6 |
| Przyłącze (Port) G | ø6 |
| Typ przyłącza sprężonego powietrza | złączka skręcana |

Nr kat.

OT-BRR006775

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:08