



Szybkozłączka CP1-S-NW7;8-D130 (1823376027) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR006520**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 3200$ l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,185 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	13
Maks. zakres temperatury otoczenia	90 °C
Ciężar na sztukę	0,17 kg
Typ przyłącza sprężonego powietrza	Collar
Przyłącze (Port) G	ø13
Przyłącze (Port) D	NW 7,8
Szerokość nominalna NW	7,8 mm
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	90 °C
Materiał obudowy	mosiądz
Przepływ nominalny Q_n	1800 l/min
Jednostka dostawy	1 szt.
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Materiał pierścienia zwalnającego	mosiądz
Materiał złącza	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	16 bar

Nr kat.

OT-BRR006520

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:16