



Szybkozłączka CP1-S-NW2;7-M5-IN (R412010202) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR019840**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- $Q_n = 3200$ l/min

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Przyłącze sprężonego powietrza	M 5
Maks. zakres temperatury otoczenia	90 °C
Ciężar na sztukę	0,009 kg
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint wewnętrzny
Przyłącze (Port) G	M5
Przyłącze (Port) D	NW 5
Szerokość nominalna NW	2,7 mm
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. temperatura medium	90 °C
Materiał obudowy	mosiądz
Przepływ nominalny Q_n	210 l/min
Jednostka dostawy	2 szt.
Min. ciśnienie robocze	0 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Materiał pierścienia zwalnającego	mosiądz
Materiał złącza	mosiądz
Maks. ciśnienie robocze	16 bar

Nr kat.	OT-BRR019840
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:36