

Przewód z tworzywa sztucznego PEN-4X0,75-SW (543240) serii PEN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023963

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Bardzo elastyczny i charakteryzujący się dużą odpornością na ścieranie: dzięki temu przewód z tworzywa sztucznego PEN nadaje się do wszechstronnego zastosowania i jest dostępny w atrakcyjnej cenie.

- Polietylen
- Wysoka odporność na środki chemiczne i bardzo wysoka odporność na hydrolizę
- Znaczna odporność na standardowe czynniki czyszczące i środki smarowe
- Odpowiedni do przewodnic kabli
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: www.festo.com/certificates/PEN_S

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	4 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	20 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.7 mm
Min. promień gięcia	10 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50degC

Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-30 degC
Waga produktu według długości	0.00643 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred.zew. 4 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnicazew. 4 mm, dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm, dla złączek nasadkowych - średnica wew. 3 mm	Nr kat.	OT-FESTO023963
Ciężar produktu w zależności od długości	0.00643 kg/m	EAN-13	4052568050740
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar		
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do przewodnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021		
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w przewodnicach kabli przy dużej liczbie cykli		
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	20 mm		
Materiał przewodu	PE		
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3		
Certyfikat	B 013277 0506 00		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Średnica wewnętrzna	2.7 mm		
Średnica zewnętrzna	4 mm		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Dopuszczenie	TÜV		
Min. promień gięcia	10 mm		
Temperatura otoczenia	-30 do 60 °C		
Waga	0,008 kg		
Kolor	czarny		

Data wygenerowania podsumowania: 01.09.2026r, g. 22:31