



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód D-SUB25 GER DYN 5M (R412011253) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR020223**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

- Złącza wtykowe Multipol z podłączonym kablem
- Sterowanie systemem zaworów, wtyczka D-Sub

---

### DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg
Długość kabla	5 m
Kąt wyjścia przewodu	180°
Przekrój przewodu	0,34 mm <sup>2</sup>
Nadaje się do dynamicznego układania	tak
Ochrona	bez ochrony
Maks. napięcie robocze AC	24 V DC
Min. temperatura otoczenia	-5 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Złącze elektryczne 2	otwarte końce przewodów
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	25-pin
Złącze elektryczne 1	gniazdo
Wyjście przewodu	prosto
Typ	Multipol
Maks. Prąd	3 A
Przewód	tak
Certyfikat	UL (Underwriters Laboratories)
Klasa ochrony	IP65
Średnica przewodu	12 mm
Długość przewodu	5 m
Liczba przewodów	25
Ciężar	1,28 kg
Materiał osłony kabla	poliuretan
Materiał obudowy	poliamid

Nr kat.

OT-BRR020223