AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód z tworzywa sztucznego PAN-4X0,75-NT (546284) serii PAN - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO035878

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przewód z tworzywa sztucznego PAN doskonale nadaje się do standardowych zastosowań - również w rozszerzonych zakresach ciśnienia i temperatury.

- Poliamid
- Wysoka odporność temperaturowa i mechaniczna
- Wysoka odporność na mikroorganizmy
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	4 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	18 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.9 mm
Min. promień gięcia	12 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w prowadnicach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi
Certyfikacja	TÜV
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 degC
Waga produktu według długości	0.006 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 4 mm
Kolor	naturalny
Twardość w skali Shore'a	D 55 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-A

DANE TECHNICZNE

Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Ciężar produktu w zależności od długości	0.006 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 15 bar
Warunki testowe przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do prowadnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021
Właściwości przewodów pneumatycznych	Odpowiedni do zastosowań w prowadnicach kabli przy dużej liczbie cykli
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	18 mm
Twardość wg Shore'a	D 55 +/-3
Certyfikat	B 013277 0506 00
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 4 mm, dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 3 mm, dla złączek nasadkowych - średnica wew. 3 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Średnica wewnętrzna	2.9 mm
Średnica zewnętrzna	4 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	12 mm
Temperatura otoczenia	-30 do +80 °C
Waga	0,0084 kg
Kolor	naturalny

Nr kat.	OT-FESTO035878
EAN-13	4052568051273

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:15