AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód z tworzywa sztucznego PAN-MF-4X0,75-SW-500 (572091) serii PAN - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO039822**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Idealnie nadaje się do stosowania w pneumatyce mobilnej: Przewód z tworzywa sztucznego PAN-MF spełnia wymogi normy DIN 73378.

- Poliamid
- Wysoka odporność temperaturowa i mechaniczna
- Spełnia wymagania normy DIN 73378 "Przewody poliamidowe do samochodów"
- Media robocze: sprężone powietrze, olej mineralny

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 4 mm |
| Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu | 15 mm |
| Średnica wewnętrzna-Ø | 2.5 mm |
| Min. promień gięcia | 10 mm |
| Spełnia normę | DIN 73378-PA12-PHL |
| Właściwości przewodu | Możliwość stosowania w prowadnicach kabli |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -13.775 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -60 degC |

| | |
|---|---|
| Waga produktu według długości | 0.008 kg/m |
| Przyłącze pneumatyczne | Do złącza wtykowego-śred. zew. 4 mm |
| Kolor | czarny |
| Twardość w skali Shore'a | D 65 +/-3 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przewodu | PA12-P |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Olej mineralny |
| **Temperatura otoczenia** | -60 do 100 °C |
| **Min. promień gięcia** | 10 mm |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Średnica zewnętrzna** | 4 mm |
| **Średnica wewnętrzna** | 2.5 mm |
| **Zgodność z normą** | DIN 73378-PA12-PHL |
| **Zgodność z PWIS** | VDMA24364-B2-L |
| **Przyłącza pneumatyczne** | do złączy wtykowych, średnica zew. 4 mm |
| **Twardość wg Shore'a** | D 65 +/-3 |
| **Materiał przewodu** | Poliamid 12 |
| **Przepływ powiązany z promieniem gięcia** | 15 mm |
| **Właściwości przewodów pneumatycznych** | Odpowiedni do zastosowań w prowadnicach kabli przy dużej liczbie cykli |
| **Warunki testowe przewodów pneumatycznych** | Odpowiedni do prowadnic kabli: > 5 milionów cykli wg FN 942021 |
| **Ciśnienie robocze w zależności od temperatury** | -0.95 ... 31 bar |
| **Ciężar produktu w zależności od długości** | 0.008 kg/m |
| **Waga** | 0,016 kg |
| **Kolor** | czarny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO039822 |
| **EAN-13** | 4052568058814 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:43