



## Czujnik zbliżeniowy 2 (Cube) (0830100368) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR005679**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

- Sześciennie czujniki do uniwersalnych zastosowań
- Szeroka gama mocowań czujników do różnych zastosowań
- Z wtyczką M8 (2-, 3- i 4-stykową) bezpośrednio na obudowie czujnika lub na wolnych końcach przewodów
- Przyjazny w serwisowaniu, ponieważ przewód można zamontować bezpośrednio na obudowie
- Dostępne wersje czujników kontaktronowych i elektronicznych PNP
- Dostępny dodatkowy wariant z rozciąganiem impulsu

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,105 kg
Długość kabla	3 m
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	2-pin
Spadek napięcia U przy I <sub>max</sub>	2,1 V + I*Rs
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Rezystancja zwarcia	ochrona przed odwrotną polaryzacją
Rezystor ochronny dla kontaktronu	1,3 Ω
Min. napięcie robocze DC	12 V DC
Min. napięcie robocze AC	12 V AC
Maks. napięcie robocze AC	240 V AC
Montaż pośredni dla serii	TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Dioda sygnalizacyjna LED	żółta
Złącze elektryczne 2, typ	bez tulejki kablowej, cynowane
Materiał obudowy	poliamid
Maks. prąd przełączania DC	0,3 A
Maksymalny prąd przełączania AC	0,5 A
Przewód	tak
Rodzaj styku	kontaktron
Wersja	odporna na temperaturę
Klasa ochrony	IP67
Odporność na wstrząsy	50 g / 11 ms
Odporność na wibracje	30 g (50 - 1000 Hz)
Maks. napięcie robocze DC	60 V DC
Długość przewodu	3 m
Zdolność przełączania	10 W / 10 VA

Nr kat.

OT-BRR005679