AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik do siłownika KHZ (Mini) Schwalb (0830100382) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR005689

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Nadaje się do nakrętek typu jaskółczy ogon 9 mm
- Szeroka gama wersji z różnymi długościami przewodów i połączeniami
- Z wtyczką M8 bezpośrednio na obudowie czujnika lub wolnymi końcami przewodów
- Przyjazny w serwisowaniu, ponieważ przewód można zamontować bezpośrednio na obudowie
- Dostępne wersje z kontaktronem i elektronicznym czujnikiem PNP

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,055 kg |
| **Długość kabla** | 3 m |
| **Dioda sygnalizacyjna LED** | zółta |
| **Spadek napięcia U przy Imax** | 2,1 V + I*Rs |
| **Precyzja punktu przełączania** | ±0,1 mT |
| **Rodzaj i szerokość kanałka pod czujnik** | 9 mm groove |
| **Rezystancja zwarcia** | ochrona przed odwrotną polaryzacją |
| **Rezystor ochronny dla kontaktronu** | 1,3 Ω |
| **Min. napięcie robocze DC** | 12 V DC |
| **Min. napięcie robocze AC** | 12 V AC |
| **Maks. napięcie robocze AC** | 24 V AC |
| **Montaż bezpośredni dla serii** | KHZ |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Materiał obudowy** | żywica epoksydowa |
| **Złącze elektryczne 2, typ** | bez tulejki kablowej, cynowane |
| **Złącze elektryczne 2, ilość pinów** | 2-pin |
| **Maks. prąd przełączania DC** | 0.13 A |
| **Maksymalny prąd przełączania AC** | 0.2 A |
| **Przewód** | tak |
| **Rodzaj styku** | kontaktron |
| **Klasa ochrony** | IP67, IP65 |
| **Odporność na wibracje** | 60 g (50 ... 2000 Hz) |
| **Maks. napięcie robocze DC** | 24 V DC |
| **Długość przewodu** | 3 m |
| **Zdolność przełączania** | 3 W / 5 VA |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR005689 |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 14:56