



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Element (0830100438) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR005705**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

- Typ styku: PNP
- Wariant: odporny na spawanie

---

## DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	M12
Rodzaj zestyku	elektronisch PNP
Złącze elektryczne 2, typ	wtyk, M12
Spadek napięcia U przy I <sub>max</sub>	≤ 1,8 V
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Rezystancja zwarcia	odporny na zwarcia, zabezpieczony przed odwróceniem polaryzacji
Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)	≤ 5 mA
Prąd nominalny, stan uruchomienia	≤ 10 mA
Montaż pośredni dla serii	PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Min. temperatura otoczenia	-25 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Dioda sygnalizacyjna LED	żółta
Materiał obudowy	poliamid
Złącze elektryczne 2, ilość pinów	3-pin
Maks. prąd przełączania DC	0,2 A
Rodzaj styku	PNP
Wersja	odporne na odpryski spawalnicze
Maks. częstotliwość przełączania	20 Hz
Klasa ochrony	IP67, IP65
Odporność na wstrząsy	30 g / 11 ms
Odporność na wibracje	55 Hz, 1 mm
Maks. napięcie robocze DC	10 V DC

Nr kat.

OT-BRR005705