



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Przewód z tworzywa sztucznego PFAN-3X0,5-NT (8061167) serii PFAN - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO072713**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

Przewód PFAN jest odporny na środki chemiczne, środki czyszczące, temperaturę i ciśnienie. Idealnie nadaje się dla przemysłu spożywczego np. do zastosowań w obrębie przetwórstwa mięsa.

- Alkan perfluoroalkoksyłowy
- Przewód pneumatyczny odporny na wysoką temperaturę i środki chemiczne
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz [www.festo.com/certificates/PFAN](http://www.festo.com/certificates/PFAN)
- Wysoka odporność na środki chemiczne, drobnoustroje, promieniowanie UV, hydrolizę, pęknięcia naprężeniowe
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: [www.festo.com/certificates/PFAN](http://www.festo.com/certificates/PFAN)

## Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	3 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	30 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.3 mm
Min. promień gięcia	10 mm
Informacja o zastosowaniu	Wąż bez nadruku
Symbol	00997424
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa

Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 85degC
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Wskazówka dotycząca temperatury medium	Para wodna: maks. 120degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Waga produktu według długości	0.0075 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 3 mm
Kolor	naturalny
Twardość w skali Shore'a	D 60 +5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PFA

## DANE TECHNICZNE

Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe, Patrz deklaracja zgodności
Uwaga na temperaturę medium	Woda: 0 - 85 °C, Para wodna: maks. 120 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.0075 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 15 bar
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	30 mm
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Materiał przewodu	PFA
Twardość wg Shore'a	D 60 +5
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: 0 - 0,6 Mpa, 0 - 6 bar, 0 - 87 psi, Para wodna: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda (płynna, bez lodu), Para wodna
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 3 mm, do złączy nasadkowych – średnica wew. 2 mm
Średnica wewnętrzna	2.3 mm
Średnica zewnętrzna	3 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	10 mm
Temperatura otoczenia	-20 ... 150 °C

Nr kat.	OT-FESTO072713
EAN-13	4052568295646

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:21