



Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-SF-8X1,55-BL (8167902) serii PUN - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO096275**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

- Poliuretan
- Wysoka odporność na zginanie i wytrzymałość dzięki zwiększonej grubości ścianek
- Maksymalna elastyczność mimo zwiększonej grubości ścianki
- Wysoka odporność na drobnoustroje i hydrolizę
- Odpowiedni do przewodnic kabli
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda

## Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	8 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	35 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	4.9 mm
Min. promień gięcia	15 mm
Informacja o zastosowaniu	TPE-U na bazie eteru
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi

**Informacja o ciśnieniu roboczym**

Medium robocze

Próba ogniowa materiału

Zgodność z LABS

Klasa Cleanroom

Dopuszczenie do branży spożywczej

Temperatura otoczenia

Waga produktu według długości

Przyłącze pneumatyczne

Kolor

Twardość w skali Shore'a

Informacja o materiałach

Materiał przewodu

Woda: ciśnienie robocze w zależności od temperatury, patrz wykres, maks. 0,7 MPa przy temp. 0 - 60degC

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

UL94 HB

VDMA24364-B2-L

Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1

patrz rozszerzone informacje o materiale

-35 degC

0.04 kg/m

Do złącza wtykowego-średnica zewn. 8 mm

niebieski

D 54 +/-3

Zgodność z dyrektywą RoHS

TPE-U(PU)

**DANE TECHNICZNE**

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Temperatura otoczenia	-35 °C do 80 °C
Min. promień gięcia	15 mm
Materiał przewodu	TPE-U(PU)
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 8 mm

Nr kat.	OT-FESTO096275
EAN-13	4052568623500