



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód z tworzywa sztucznego PFAN-10X1,5-NT (197064) serii PFAN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014503

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przewód PFAN jest odporny na środki chemiczne, środki czyszczące, temperaturę i ciśnienie. Idealnie nadaje się dla przemysłu spożywczego np. do zastosowań w obrębie przetwórstwa mięsa.

- Alkan perfluoroalkoksylowy
- Przewód pneumatyczny odporny na wysoką temperaturę i środki chemiczne
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/PFAN
- Wysoka odporność na środki chemiczne, drobnoustroje, promieniowanie UV, hydrolizę, pęknięcia naprężeniowe
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: www.festo.com/certificates/PFAN

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	10 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	140 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	7 mm
Min. promień gięcia	22 mm
Informacja o zastosowaniu	Wąż bez nadruku
Symbol	00997424
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa

Ciśnienie robocze w zależności od temperatury

Ciśnienie robocze w zależności od temperatury

Informacja o ciśnieniu roboczym

Medium robocze

Próba ogniowa materiału

Zgodność z LABS

Klasa Cleanroom

Dopuszczenie do branży spożywczej

Wskazówka dotycząca temperatury medium

Temperatura otoczenia

Waga produktu według długości

Przyłącze pneumatyczne

Kolor

Twardość w skali Shore'a

Informacja o materiałach

Materiał przewodu

-0.95 bar

-13.775 psi

Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 85degC

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

UL94 V-0

VDMA24364-B2-L

Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1

patrz rozszerzone informacje o materiale

Para wodna: maks. 120degC

-20 degC

0.087 kg/m

Do złącza wtykowego-średnica zewn. 10 mm naturalny

D 60 +5

Zgodność z dyrektywą RoHS

PFA

DANE TECHNICZNE

Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe, Patrz deklaracja zgodności
Uwaga na temperaturę medium	Woda: 0 - 85 °C, Para wodna: maks. 120 °C
Ciężar produktu w zależności od długości	0.087 kg/m
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 16 bar
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	140 mm
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Materiał przewodu	PFA
Twardość wg Shore'a	D 60 +5
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: 0 - 0,6 Mpa, 0 - 6 bar, 0 - 87 psi, Para wodna: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda (płynna, bez lodu), Para wodna
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 10 mm
Średnica wewnętrzna	7 mm
Średnica zewnętrzna	10 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Dopuszczenie	TÜV
Min. promień gięcia	22 mm
Temperatura otoczenia	-20 do 150 °C
Waga	0,085 kg
Kolor	naturalny

Nr kat.	OT-FEST0014503
EAN-13	4052568081805

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 23:00