



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód z tworzywa sztucznego PFAN-4X0,75-NT (197061) serii PFAN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014505

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przewód PFAN jest odporny na środki chemiczne, środki czyszczące, temperaturę i ciśnienie. Idealnie nadaje się dla przemysłu spożywczego np. do zastosowań w obrębie przetwórstwa mięsa.

- Alkan perfluoroalkoksylowy
- Przewód pneumatyczny odporny na wysoką temperaturę i środki chemiczne
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/PFAN
- Wysoka odporność na środki chemiczne, drobnoustroje, promieniowanie UV, hydrolizę, pęknięcia naprężeniowe
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: www.festo.com/certificates/PFAN

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	4 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	37 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.9 mm
Min. promień gięcia	11 mm
Informacja o zastosowaniu	Wąż bez nadruku
Symbol	00997424
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa

Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 85degC
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Wskazówka dotycząca temperatury medium	Para wodna: maks. 120degC
Temperatura otoczenia	-20 degC
Waga produktu według długości	0.012 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 4 mm
Kolor	naturalny
Twardość w skali Shore'a	D 60 +5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PFA

DANE TECHNICZNE

Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe, Patrz deklaracja zgodności	Nr kat.	OT-FESTO014505
Uwaga na temperaturę medium	Woda: 0 - 85 °C, Para wodna: maks. 120 °C	EAN-13	4052568044862
Ciężar produktu w zależności od długości	0.012 kg/m		
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 15 bar		
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	37 mm		
Próba ogniowa materiału	UL94 V-0		
Materiał przewodu	PFA		
Twardość wg Shore'a	D 60 +5		
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: 0 - 0,6 Mpa, 0 - 6 bar, 0 - 87 psi, Para wodna: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda (płynna, bez lodu), Para wodna		
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 4 mm, dla złączek z nakrętką kołpakową - średnica wew. 3 mm, dla złączek nasadkowych - średnica wew. 3 mm		
Średnica wewnętrzna	2.9 mm		
Średnica zewnętrzna	4 mm		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Dopuszczenie	TÜV		
Min. promień gięcia	11 mm		
Temperatura otoczenia	-20 do 150 °C		
Waga	0,014 kg		
Kolor	naturalny		

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 13:07