



Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-4X0,75-S-1,5-SW (197604) serii PUN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014638

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wszechstronny, niezwykle elastyczny i oferujący niezrównaną siłę cofającą: Pojedynczy lub podwójny przewód spiralny PUN-S / PUN-S-DUO z prostymi odgałęzieniami do różnych instalacji roboczych w maszynach. Dostępny również jako konfekcjonowane rozwiązanie PUN-SG z obrotowymi odgałęzieniami gwintowanymi do zasilania narzędzi pneumatycznych.

- Poliuretan
- Dostępne również w wersji podwójnej DUO
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i pęknięcia naprężeniowe

Dane techniczne

Długość robocza	1.5 m
Średnica zewnętrzna	4 mm
Długość bloku	0.384 m
Średnica wewnętrzna-Ø	2.6 mm
Średnica szpuli	25 mm
Liczba uzwojeń	70
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 degC
Waga produktu	42 g
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 4 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)

DANE TECHNICZNE

Liczba zwojów	70
Średnica uzwojenia	25 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar
Materiał przewodu	TPE-U(PU)
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3
Certyfikat	B 013277 0506 00
Waga produktu	42 g
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 4 mm, dla złączy z nakrętką kołpakową - średnica wew. 3 mm, dla złączy nasadkowych - średnica wew. 3 mm
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7::-]
Długość po zablokowaniu	0.384 m
Długość robocza	1,5 m
Średnica wewnętrzna	2.6 mm
Średnica zewnętrzna	4 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Dopuszczenie	TÜV
Temperatura otoczenia	-35 do 60 °C
Waga	0,05 kg
Kolor	czarny

Nr kat.	OT-FESTO014638
EAN-13	4052568045487