



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-8X1,25-S-6-SW (197610) serii PUN - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014675

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wszechstronny, niezwykle elastyczny i oferujący niezrównaną siłę cofającą: Pojedynczy lub podwójny przewód spiralny PUN-S / PUN-S-DUO z prostymi odgałęzieniami do różnych instalacji roboczych w maszynach. Dostępny również jako konfekcjonowane rozwiązanie PUN-SG z obrotowymi odgałęzieniami gwintowanymi do zasilania narzędzi pneumatycznych.

- Poliuretan
- Dostępne również w wersji podwójnej DUO
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i pęknięcia naprężeniowe

Dane techniczne

Długość robocza	6 m
Średnica zewnętrzna	8 mm
Długość bloku	0.904 m
Średnica wewnętrzna-Ø	5.7 mm
Średnica szpuli	60 mm
Liczba uzwojeń	87
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0506 00

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 degC
Waga produktu	440 g
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 8 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Materiał przewodu	TPE-U(PU)

DANE TECHNICZNE

Liczba zwojów	87	Nr kat.	OT-FESTO014675
Średnica uzwojenia	60 mm	EAN-13	4052568082529
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 10 bar		
Materiał przewodu	TPE-U(PU)		
Twardość wg Shore'a	D 52 +/-3		
Certyfikat	B 013277 0506 00		
Waga produktu	440 g		
Przyłącza pneumatyczne	do złączy wtykowych, średnica zew. 8 mm, dla złączy z nakrętką kołpakową - średnica wew. 6 mm, dla złączy nasadkowych - średnica wew. 6 mm		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Długość po zblokowaniu	0.904 m		
Długość robocza	6 m		
Średnica wewnętrzna	5.7 mm		
Średnica zewnętrzna	8 mm		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE		
Dopuszczenie	TÜV		
Temperatura otoczenia	-35 do 60 °C		
Waga	0,55 kg		
Kolor	czarny		