AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1825504023) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR007357

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ odpowietrzenia	porty separowane
Moment dokręcania śrub montażowych	4 Nm
Odpowietrzenie pilota sterującego	Razem z odpowietrzeniem pilota
Śruba montażowa	z gniazdem sześciokątnym
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. ilość pozycji zaworu	1
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Wymiar od osi do osi	27,1 mm
Szerokość zaworu/typ	26 mm
Typ	C1
Odpowietrzenie dróg (3, 5)	z odpowietrzeniem bezpośrednim (3/5)
Kierunek portu pneumatycznego (2,4)	z boku
Przyłącze sprężonego powietrza 2 / 4	G 1/4
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Materiał płyty podstawowej	odlew aluminiowy
Zgodność z normą	ISO 15407-1
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,195 kg

Nr kat.	OT-BRR007357

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 03:35