



Element (1825504026) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR007360**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Odpowietrzenie dróg (3, 5)	z odpowietrzeniem bezpośrednim (3/5)
Moment dokręcania śrub montażowych	4 Nm
Odpowietrzenie pilota sterującego	Razem z odpowietrzeniem pilota
Śruba montażowa	z gniazdem sześciokątnym
Min. temperatura medium	-15 °C
Min. temperatura otoczenia	-15 °C
Maks. ilość pozycji zaworu	1
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Wymiar od osi do osi	27,1 mm
Szerokość zaworu/typ	26 mm
Typ odpowietrzenia	porty separowane
Typ	C2
Kierunek portu pneumatycznego (2,4)	z boku
Przyłącze sprężonego powietrza 2 / 4	G 1/4
Przyłącze sprężonego powietrza 14	M5
Przyłącze sprężonego powietrza 12	M5
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Materiał uszczelnienia	NBR
Medium	sprężone powietrze
Materiał płyty podstawowej	odlew aluminiowy
Zgodność z normą	ISO 15407-1
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ciężar	0,195 kg

Nr kat.

OT-BRR007360

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 08:55