



Element (1825504029) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR007363**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ odpowietrzenia | porty separowane |
| Moment dokręcania śrub montażowych | 4 Nm |
| Odpowietrzenie pilota sterującego | Razem z odpowietrzeniem pilota |
| Śruba montażowa | z gniazdem sześciokątnym |
| Min. temperatura medium | -15 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -15 °C |
| Maks. ilość pozycji zaworu | 1 |
| Maks. temperatura medium | 70 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 70 °C |
| Wymiar od osi do osi | 27,1 mm |
| Szerokość zaworu/typ | 26 mm |
| Typ | C3 |
| Odpowietrzenie dróg (3, 5) | z odpowietrzeniem bezpośrednim (3/5) |
| Kierunek portu pneumatycznego (2,4) | w dół |
| Przyłącze sprężonego powietrza 2 / 4 | G 1/4 |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Medium | sprężone powietrze |
| Materiał płyty podstawowej | odlew aluminiowy |
| Zgodność z normą | ISO 15407-1 |
| Maks. ciśnienie robocze | 16 bar |
| Ciężar | 0,195 kg |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR007363 |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 12:40