



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

System BUS (R412003487) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR012990

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Złącze magistrali ze sterownikiem
- Mały rozmiar jest zoptymalizowany pod kątem wymiarów systemu zaworów
- Połączenia elektryczne znajdują się po tej samej stronie co połączenia pneumatyczne, co pozwala zaoszczędzić miejsce
- Łatwy montaż za pomocą złączy M12

DANE TECHNICZNE

I/O Code	7
Połączenie sygnałowe	gniazdo
Pobór mocy przez elektronikę	0.05 A
Napięcie robocze siłownika	24 V DC
Maks. ilość cewek elektromagnesu	4
Liczba połączeń we/wy	4 wejść / 4 wyjść
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. pobór mocy na cewkę	0.03 mA
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Kodowanie ID / ID2	F / E
Wersja modułu I/O	4DI/4DO-AUX
I/O connection	wejście lub wyjście
Typ	AS-i z inputs
Ogólny standard odporności zgodny z normą	EN 50295
Ogólna norma emisji zgodna z normą	EN 50295
Protokół Fieldbus	AS-i
Rodzaj Fieldbus	typ B
Złącze elektryczne, rozmiar	czarny AS-i płaski kabel
Obsługa E/A	połączenie z wejściem/wyjściem
Port komunikacyjny	złoty AS-i płaski kabel
Wersja	moduł Bus z napędem i wejściami
Liczba wejść	4
Klasa ochrony	IP65
Materiał obudowy	aluminium

Nr kat.	OT-BRR012990
---------	--------------