



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złącze wtykowe CRQS-3/8-1/2-U (565324) serii CRQS - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO049822

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Maksymalny poziom odporności na korozję (KBK 4) oraz na działanie agresywnych kwasów i zasad.

- Wysoka odporność na korozję (klasa odporności na korozję CRC 4 według normy Festo 940 070) i odporność na środki chemiczne
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Stal nierdzewna
- Kształt prosty, L, T

Dane techniczne

Wielkość	Standard
Średnica nominalna	10.49 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty
Wielkość opakowania	1
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III

Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 degC
Maks. moment dokręcenia	18 Nm
Waga produktu	31.695 g
Kable użytkowe	PFAN
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny 13/16
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/8 NPTF
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 1/2"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	-4 degF
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	1.118 oz	Nr kat.	OT-FESTO049822
Zalecane przewody	PFAN	EAN-13	4052568367473
Materiał elementów blokady przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-13.8 ... 203.1 Psi		
Materiał pierścienia zwalniającego	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 1/2		
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 3/8 NPTF		
Wielkość nominalna	0.413		
Maks. moment dokręcający	13.276 ft-lbf		
Jednostka opakowania	1		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:::-]		
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe		
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij		
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna		
Kształt	Prosty kształt		
Wielkość	Standard		
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS		
Sposób montażu	Zewnętrzny sześciokąt 13/16		
Temperatura otoczenia	-4 ... 302 °F		

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 17:08