



Przełącznik ciśnienia PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON (R412010713) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR016803

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

- Wytrzymała obudowa
- Dostępne zakresy ciśnienia od -0,9 do 0 bar, od -0,9 do 1 bar, od -0,9 do 3 bar lub od 0,2 do 16 bar
- Różne przyłącza procesowe
- Dostępna wersja ATEX

DANE TECHNICZNE

Waga	0,24 kg
Przyłącze	G 1/4
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Typ przyłącza sprężonego powietrza	gwint wewnętrzny
Element przełączający	mikroprzełącznik (wejście/wyjście)
Maks. odporność na wstrząsy	15 g
Ochrona przed nadciśnieniem	80 bar
Min. napięcie robocze DC	12 V DC
Min. napięcie robocze AC	12 V AC
Maks. napięcie robocze AC	250 V AC
Orientacja montażu	dowolna
Min. temperatura medium	-10 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Wartość mierzona	ciśnienie względne
Maks. temperatura medium	80 °C
Funkcja	styk przełączny (mechaniczny)
Min. ciśnienie robocze	0,2 bar
Medium	olej hydrauliczny, sprężone powietrze
Histereza	maks. różnica ciśnień przełączania
Maks. częstotliwość przełączania	100/min
Odporność na wibracje	10 g (60 - 500 Hz)
Maks. napięcie robocze DC	125 V DC
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Powtarzalność	± 2 %
Punkt przełączania	regulowany
Przyłącze sprężonego powietrza	G 1/4
Typ	membranowy, sprężynowy, regulowany

Nr kat.	OT-BRR016803
---------	--------------