AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Trójnik wtykowy T QST-V0-G3/8-10 (186343) serii QST - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO015654**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- PBT, wzmocniona
- Odporność na rozpryski spawalnicze
- Do stosowania we wszystkich obszarach zagrożonych pożarem
- Bezpieczeństwo również w zastosowaniach w bezpośrednim pobliżu rozprysków spawalniczych
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda
- Kształt prosty, L, T

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Standard |
| Średnica nominalna | 8.3 mm |
| Próba ogniowa materiału | UL94 V-0 (obudowa) |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pierścień uszczelniający |
| Konstrukcja | Kształt T |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Konstrukcja | Zasada Push Pull |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi |
| Informacja o ciśnieniu roboczym | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50degC |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |

| | |
|---|---|
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | 0 degC |
| Znamionowy moment dokręcenia | 15.5 Nm |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | +- 20% |
| Waga produktu | 46 g |
| Typ mocowania | Zewnętrzny sześciokąt SW19 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G3/8 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do przewodu o średnicy zewn. 10 mm |
| Kolor pierścienia zwalniającego | czarny |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz niklowany |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał uszczelki gwintu | Aluminium |
| Materiał pierścienia zwalniającego | PBT |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementu trzymającego przewód | Nierdzewna stal stopowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Wielkość nominalna** | 8.3 mm |
| **Kolor pierścienia zwalniającego** | Czarny |
| **Próba ogniowa materiału** | UL94 V-0 (obudowa), UL94 V-0 (pierścień zwalniający) |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | -0.95 ... 10 bar |
| **Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia** | ± 20 % |
| **Nominalny moment dokręcający** | 15.5 Nm |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Mosiądz, niklowany |
| **Typ uszczelnienia gwintu** | Podkładka uszczelniająca |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | dla przewodu o średnicy zew. 10 mm |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G3/8 |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com |
| **Waga produktu** | 46 g |
| **Konstrukcja** | Zasada Push Pull |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| **Klasyfikacja morska** | patrz certyfikat |
| **Materiał obudowy** | Wzmocnione PBT |
| **Wielkość** | Standard |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | 0 ... 60 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO015654 |
| **EAN-13** | 4052568041298 |

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 23:04