



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złącze NPCK-C-D-G14-K10 (1489336) serii NPCK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040819

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Złączka ze stali nierdzewnej o maksymalnej odporności na korozję KBK4 jest idealna do obszarów wymagających czyszczenia w temperaturze do 120 degC i zakresie ciśnienia do 12 bar. NPCK spełnia wszystkie wymagania dotyczące konstrukcji Clean-Design.

- Wersja ze stali szlachetnej
- Dopuszczenie do kontaktu z żywnością patrz www.festo.com/certificates/NPCK
- Spełnia wszystkie wymagania Clean-Design
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie, woda. Woda zgodna z deklaracją dostawcy patrz: www.festo.com/certificates/NPCK
- Prosty kształt

Dane techniczne

Średnica nominalna	6.1 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	kształt prosty
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-13.775 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 85degC
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo
Zgodność z LABS

Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Dopuszczenie do branży spożywczej

Wskazówka dotycząca temperatury medium

Stopień ochrony

Temperatura otoczenia

Uwaga na temat temperatury otoczenia

Znamionowy moment dokręcenia

Wskazówka dotycząca znamionowego momentu dokręcenia

Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia

Waga produktu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Materiał nakrętki kołpakowej

Materiał części z gwintem

Informacja o materiałach

Materiał pierścienia uszczelniającego

4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne

VDMA24364-strefa III

Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki

patrz rozszerzone informacje o materiale

Para wodna: maks. 120degC

IP69K

-20 degC

Przy zastosowaniu odpowiedniego przewodu i maksymalnego ciśnienia roboczego przewodu, N PCK może być używany w temperaturach od -40 do 60 C.

20 Nm

7 Nm +/- 10% dla NPCK na MPA-C

+/- 10%

32.9 g

Gwint zewnętrzny G1/4

do przewodu o średnicy zewn. 10 mm

Nierdzewna stal stopowa

Nierdzewna stal stopowa

Zgodność z dyrektywą RoHS

PEEK

DANE TECHNICZNE

Wielkość nominalna	6.1 mm
Uwaga na temperaturę medium	Woda: 0 - 85 °C, Para wodna: maks. 120 °C
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 12 bar
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 10 %
Nominalny moment dokręcający	20 Nm
Uwaga do ciśnienia roboczego	Woda: 0 - 0,6 Mpa, 0 - 6 bar, 0 - 87 psi, Para wodna: 0 - 0,15 Mpa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Materiał pokrywki z gwintem	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Materiał pierścienia uszczelniającego	PEEK
Przyłącze pneumatyczne 2	dla przewodu o średnicy zew. 10 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda (płynna, bez lodu), Para wodna
Jednostka opakowania	1
Waga produktu	32.9 g
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Wielkość	Standard
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura otoczenia	-20 ... 120 °C

Nr kat.	OT-FESTO040819
EAN-13	4052568106218