



Szybkozłączka CK-1/4-PK-9 (2031) serii CK - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013854**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szybkozłączka przegrodowa
- Zaślepka do złączek z tworzywa sztucznego i złączek nasadkowych
- Rozgałęziacz wielosegmentowy
- Nakrętka kołpakowa do złączki CK
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie (woda)
- Aluminium, stal, POM lub cynk
- Kształt prosty, L, T

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Średnica nominalna | 8 mm |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pierścień uszczelniający |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | kształt prosty |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -13.775 psi |
| Informacja o ciśnieniu roboczym | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50degC |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |

| | |
|--|---|
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Znamionowy moment dokręcenia | 11 Nm |
| Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia | + - 10% |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 9 mm z nakrętką |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Stop aluminium, anodowany |
| Materiał części z gwintem | Stop aluminium do obróbki plastycznej, anodowany |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pierścienia uszczelniającego | Wzmocniony PA |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-], Woda zgodnie z deklaracją producenta na www.festo.com |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 - Średnia odporność na korozję |
| Konstrukcja | kształt prosty |
| Wielkość nominalna | 8 mm |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Gwint zewnętrzny G1/4 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy wewn. 9 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Podkładka uszczelniająca |
| Średnica nominalna DN | 8 mm |
| Pozycja montażowa | dowolny |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO013854 |
| EAN-13 | 4052568008178 |