



Przedłużka NPFC-E1-2G38-FM serii NPFC - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039869

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Mosiądz niklowany
- Mufa
- Przedłużka
- Nypel podwójny
- Redukcja
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie
- Kształt prosty, L, T, X, Y

Dane techniczne

Materiał złączki gwintowanej	Mosiądz, niklowany
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Waga produktu	47.56 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS



DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 do 150 °C
Waga produktu	47,56 g
Waga	0,047 kg
Ciśnienie robocze	-0.95 do 50 bar
Wielkość pojemnika	10

Nr kat.	OT-FESTO039869
EAN-13	4052568064020

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 14:42