



Elektrozawór MS01-01-5/2XX-SR-G014-GD-AL (R412011191) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR020188**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Blok testowy MS01
- Ciśnienie robocze 4 bar ... 10 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	2,1 kg
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	G 1/8
Wejście sprężonego powietrza	G 3/8
Standard	26 mm
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0,1 mg/m ³
Min. temperatura medium	0 °C
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Wymiar od osi do osi	27,1 mm
Możliwość pracy ciągłej	100 %
Napięcie robocze DC	24 V
Długość	93,1 mm
Standard przyłączy sprężonego powietrza	wg normą ISO 228-1
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot powietrza pilotującego	G 1/8
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Opcja ciśnienia czyszczenia	stałe ciśnienie czyszczenia
Min. ciśnienie robocze	4 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Wersja	1x
Medium	sprężone powietrze
Klasa ochrony	IP65
Zgodność z normą	ISO 15407-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar

Nr kat.

OT-BRR020188