AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór CL03-EV 5/3CC-024DC/& (R412017955) - Aventics




## Numer artykułu SKU: OT-BRR020706

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Stopień ochrony IP69K
- Pilot z certyfikatem UL
- Złączki wciskane ze stali nierdzewnej
- Odporność na czyszczenie na mokro
- Czysta konstrukcja

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,6 kg |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Tolerancja napięcia DC** | -15% / 20% |
| **Dopuszczenie do kontaktu z żywnością** | tak |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | zewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 16 mm |
| **Min. temperatura medium** | 0 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | 0 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 50 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 700 l/min |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | G 1/8 |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,9 bar |
| **Wersja** | w poł. środkowym odcięty |
| **Zasada podłączania** | na płycie indywidualnej |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Certyfikat** | UR (Underwriters Laboratories) |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Funkcja zaworu** | 5/3 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR020706 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:59