AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór CL03-EV 3/2OO-024DC/& (R412017956) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR020707

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Stopień ochrony IP69K
- Pilot z certyfikatem UL
- Złączki wciskane ze stali nierdzewnej
- Odporność na czyszczenie na mokro
- Czysta konstrukcja

DANE TECHNICZNE

Przyłącze wejściowe	Ø 8
Przepływ	700 L/min
Przyłącze wyjściowe	Ø 8
Ciśnienie robocze min.	-0,9 Bar
Ciśnienie robocze maks.	10 Bar
Temperatura otoczenia min.	0 °C
Temperatura otoczenia maks.	50 °C
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Tolerancja napięcia DC	-15% / 20%
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością	tak
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	zewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	16 mm
Min. temperatura medium	0 °C
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	700 l/min
Napięcie robocze DC	24 V
Minimalne ciśnienie sterujące	2,5 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	ø8
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
Wersja	NO/NO
Zasada podłączania	na płycie indywidualnej
Medium	sprężone powietrze
Certyfikat	UR (Underwriters Laboratories)
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	2x3/2

Nr kat.	OT-BRR020707

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:00