



Elektrozawór 2x3/2, seria HF04 (0820062202) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR001139**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Seria HF04 z maksymalnie 24 zaworami i 24 cewkami
- Seria HF04-XF z maksymalnie 32 zaworami i 32 cewkami
- W serii HF04-XF porty robocze są obrotowe
- Wysoka łączność dzięki połączeniu Multipol lub Fieldbus

DANE TECHNICZNE

Przepływ	400 l/min
Ciśnienie robocze min.	-0,9 Bar
Ciśnienie robocze maks.	10 Bar
Temperatura otoczenia min.	-5 °C
Temperatura otoczenia maks.	50 °C
Funkcja	NO/NO
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Funkcja zaworu	2x3/2
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Klasa ochrony	IP65
Materiał uszczelnienia	NBR
Min. ciśnienie robocze	-9 bar
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Napięcie robocze DC	24 V
Obudowa	poliamid
Dioda sygnalizacyjna LED	złota
Zakres temperatury otoczenia	-5°C do +50 °C
Tryb ochrony	ochrona przed odwrotną polaryzacją

Nr kat.

OT-BRR001139

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:11