



Elektrozawór HF03-5/2AR-024DC (0820055002) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR000641**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Modułowa konstrukcja z maksymalnie 32 zaworami i 32 cewkami
- Wysokie natężenie przepływu do 850 l/min
- Zawór pilotowy o mocy 0,35 W na cewkę
- Zoptymalizowana waga dzięki plastikowej podstawie i płytom końcowym
- Bezpośredni montaż na profilach systemu montażowego
- Wysoka łączność dzięki połączeniu Multipol lub Fieldbus
- Zintegrowana armatura i wszystkie połączenia skierowane w jednym kierunku

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Minimalne ciśnienie sterujące	2,5 bar
Tolerancja napięcia DC	-15% / 20%
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	zewnątrzny
Szerokość zaworu pilota	16 mm
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	0 °C
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Przepływ nominalny Qn	850 l/min
Napięcie robocze DC	24 V
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Sterowanie uruchamianiem	pojedyncza cewka
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-0,9 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 µm
Zasada podłączenia	na płycie indywidualnej
Medium	sprężone powietrze
Certyfikat	UR (Underwriters Laboratories)
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne

Nr kat.

OT-BRR000641