AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rura metalowa pokryta tworzywem PM-4 (9084) serii PM - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO023885

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Rura metalowa pokryta tworzywem do sprężonego powietrza lub podciśnienia.

- Polietylen, aluminium
- Możliwość wielokrotnego prostowania i zmiany kształtu bez użycia sprzętu do gięcia rur bez ryzyka uszkodzenia
- Odporność termiczna kształtu
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	6 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	19 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	3.92 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-29 degC
Waga produktu według długości	0.024 kg/m
Kolor	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-29 do 65 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Średnica zewnętrzna	6 mm
Średnica wewnętrzna	3.92 mm
Materiał przewodu	Stop aluminium, PE
Przepływ powiązany z promieniem gięcia	19 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 30 bar
Ciężar produktu w zależności od długości	0.024 kg/m
Waga	0,028 kg
Kolor	czarny

Nr kat.	OT-FESTO023885
EAN-13	4052568020354

Data wygenerowania podsumowania: 14.11.2026r, g. 22:09