AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyczka wielokrotna KM-22-B (13694) serii KM - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO014193

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Polimer, mosiądz
- Dla maks. 22 przewodów
- Używane jako gniazda w szafach sterowniczych
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica nominalna	4 mm
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Maks. liczba przyłączy	22
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. 3 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Temperatura medium	-10 °C do 60 °C
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przyłącza pneumatyczne	PK-2, PK-3, PK-4
Wielkość nominalna	4 mm
Maks. liczba przyłączy	22

Nr kat.	OT-FESTO014193
EAN-13	4052568066086

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:12