



## Moduł Fieldbus DDL 16 INPUT (3375002000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR009115**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

- Rozproszone systemy Fieldbus
- Łatwe przełączanie między protokołami Fieldbus poprzez zmianę tylko węzła magistrali
- Możliwość sterowania systemami zaworów serii LP, HF, regulatorami ciśnienia E/P, modułami I/O
- Diagnostyka kanałów dla szybkiej analizy awarii
- Hybrydowy kabel ze zintegrowanym zasilaniem dla łatwej i szybkiej instalacji

---

### DANE TECHNICZNE

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Waga                               | 0,6 kg                            |
| Wersja modułu I/O                  | wejście cyfrowe                   |
| Całkowity prąd dla czujników       | 0,5 A                             |
| Połączenie sygnałowe               | gniazdo                           |
| Pobór mocy przez elektronikę       | 0.1 A                             |
| Napięcie robocze elektroniki       | 24 V DC                           |
| Liczba połączeń we/wy              | 8                                 |
| Min. temperatura otoczenia         | 5 °C                              |
| Maks. ilość uczestników DDL        | 14                                |
| Maks. długość przewodu             | 40 m                              |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 50 °C                             |
| Uwaga                              | wejście cyfrowe                   |
| I/O connection                     | wejście                           |
| Złącze elektryczne, rozmiar        | via communication connection wtyk |
| Port komunikacyjny                 | wtyk (męski)                      |
| Port komunikacyjny 2               | 5-pin                             |
| Wersja                             | moduł I/O , aktywny               |
| ATEX                               | ATEX                              |
| Liczba wejść                       | 16                                |
| Certyfikat                         | ATEX                              |
| Klasa ochrony                      | IP65                              |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR009115 |
|---------|--------------|