AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór ISO 5599-1 V581-5/3PC-024DC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T1 (5811721100) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR011513

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	płyta podstawowa ISO 5599-1
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Tolerancja napięcia DC	-10% / +10%
Wbudowany dławik	tak
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Pobór mocy DC	5 W
Zawór pilot	wewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	22 mm
Przepływ nominalny Qn	1100 l/min
Współczynnik przepływu C	4,3 l/(s*bar)
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	forma przemysłowa B
Napięcie robocze DC	24 V
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Przyłącze odpowietrzające pilota	M5
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Wersja	w poł. środkowym zasilany
Zasada podłączania	na płycie indywidualnej
Zgodność z normą	ISO 5599-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy
Funkcja zaworu	5/3

Nr kat.	OT-BRR011513

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:10