



Zawór ISO 5599-1 V581-5/2DP-I2-AIR-AA-M-T0 (5812330000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR011573**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,4 kg
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa ISO 5599-1
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m ³
Min. temperatura medium	-20 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Maks. temperatura medium	70 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	70 °C
Przepływ nominalny Qn	2700 l/min
Współczynnik przepływu C	11,8 l/(s*bar)
Minimalne ciśnienie sterujące	1,5 bar
Maksymalne ciśnienie sterujące	16 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Możliwość montowania w blok	tak
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	50 um
Wersja	ISO 2
Zasada podłączenia	na płycie indywidualnej
Medium	sprężone powietrze
Zgodność z normą	ISO 5599-1
Maks. ciśnienie robocze	16 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy

Nr kat.

OT-BRR011573