



Zawór ISO 5599-1 V581-5/2SR-110AC-I2-1P22-HBX-PA-X-S-T0 (5812112300) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR015882**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|-----------------------------|
| Waga | 0,39 kg |
| Przyłącze sprężonego powietrza, wylot | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Wejście sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Tolerancja napięcia AC 60 Hz | -10% / +10% |
| Pobierana moc podczas załączania AC 60 Hz | 10 VA |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Rodzaj powrotu | sprężyna |
| Zawór pilot | zewnątrzny |
| Szerokość zaworu pilota | 22 mm |
| Napięcie robocze AC przy 60 Hz | 110 V |
| Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz | 8 VA |
| Przepływ nominalny Qn | 2700 l/min |
| Typ złącza elektrycznego | wtyk |
| Złącze elektryczne, rozmiar | forma przemysłowa B |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie elektryczne |
| Przyłącze odpowietrzające pilota | M5 |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Sterowanie uruchamianiem | pojedyncza cewka |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Typ połączenia | połączenie płytowe |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Zasada podłączenia | na płycie indywidualnej |
| Zgodność z normą | ISO 5599-1 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Typ zaworu | zawór suwakowy |
| Funkcja zaworu | 5/2 |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR015882 |
|---------|--------------|