



Zawór ISO 5599-1 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1 (5812421000) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR015963**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------|
| Waga | 0,38 kg |
| Przyłącze odpowietrzające pilota | M5 |
| Wejście sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Wbudowany dławik | tak |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Zawór pilot | wewnętrzny |
| Szerokość zaworu pilota | 22 mm |
| Szerokość zaworu/typ | ISO 2 |
| Przepływ nominalny Qn | 2100 l/min |
| Współczynnik przepływu C | 8,9 l/(s*bar) |
| Typ złącza elektrycznego | wtyk |
| Złącze elektryczne, rozmiar | forma przemysłowa B |
| Minimalne ciśnienie sterujące | 3 bar |
| Przyłącze sprężonego powietrza, wylot | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie elektryczne |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym | zawór podstawowy bez cewki |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Typ połączenia | połączenie płytowe |
| Min. ciśnienie robocze | 3 bar |
| Wersja | w poł. środkowym odcięty |
| Zasada podłączenia | na płycie indywidualnej |
| Zgodność z normą | ISO 5599-1 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Typ zaworu | zawór suwakowy |
| Funkcja zaworu | 5/3 |

Nr kat.

OT-BRR015963