



Zawór ISO 5599-1 V581-5/3CC-024DC-I2-2P15-LUD-PP-X-S-T0 (5812462160) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR015981**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------|
| Waga | 0,37 kg |
| Przyłącze odpowietrzające pilota | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Wejście sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Tolerancja napięcia DC | -10% / +10% |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Pobór mocy DC | 2,2 W |
| Zawór pilot | zewnątrzny |
| Szerokość zaworu pilota | 15 mm |
| Przepływ nominalny Qn | 2100 l/min |
| Współczynnik przepływu C | 8,9 l/(s*bar) |
| Typ złącza elektrycznego | wtyk |
| Podłączenie elektryczne, ilość pinów | 3-pin |
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Przyłącze sprężonego powietrza, wylot | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie elektryczne |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | bez blokady |
| Typ połączenia | połączenie płytowe |
| Min. ciśnienie robocze | -0,95 bar |
| Wersja | w poł. środkowym odcięty |
| Zasada podłączania | na płycie indywidualnej |
| Zgodność z normą | ISO 5599-1 |
| Długość przewodu | 0,5 m |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Typ zaworu | zawór suwakowy |
| Funkcja zaworu | 5/3 |

Nr kat.

OT-BRR015981