# Zawór ISO 5599-1 V581-5/2AR-NONE-I2-AP22-HBX-PA-D-C-T0 (5812610000) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR016040**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,33 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Rodzaj powrotu** | sprężyna powietrzna |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 22 mm |
| **Szerokość zaworu/typ** | ISO 2 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 2700 l/min |
| **Współczynnik przepływu C** | 10,8 l/(s*bar) |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | forma przemysłowa B |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2,7 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | M5 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez cewki |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2,7 bar |
| **Zasada podłączania** | na płycie indywidualnej |
| **Zgodność z normą** | ISO 5599-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR016040 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:04