



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Zawór ISO 5599-1 V581-5/2DS-024DC-I3-2M12-LUX-AA-X-C-T0 (5813220720) - Aventics



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BRR011692**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

---

## DANE TECHNICZNE

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Waga                                   | 0,9 kg                      |
| Przyłącze sprężonego powietrza, wylot  | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Wejście sprężonego powietrza           | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Tolerancja napięcia DC                 | -10% / +10%                 |
| Zasada uszczelniania                   | uszczelnienie miękkie       |
| Pobór mocy DC                          | 0,35 W                      |
| Zawór pilot                            | wewnętrzny                  |
| Szerokość zaworu pilota                | 16 mm                       |
| Przepływ nominalny Qn                  | 4800 l/min                  |
| Współczynnik przepływu C               | 18,9 l/(s*bar)              |
| Typ złącza elektrycznego               | wtyk                        |
| Złącze elektryczne, rozmiar            | M12                         |
| Podłączenie elektryczne, ilość pinów   | 4-pin                       |
| Napięcie robocze DC                    | 24 V                        |
| Sposób uruchamiania                    | uruchamianie elektryczne    |
| Przyłącze odpowietrzające pilota       | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| Sterowanie uruchamianiem               | podwójna cewka              |
| Pomocnicze sterowanie ręczne           | bez blokady                 |
| Typ połączenia                         | połączenie płytowe          |
| Min. ciśnienie robocze                 | -0,95 bar                   |
| Zasada podłączania                     | na płycie indywidualnej     |
| Zgodność z normą                       | ISO 5599-1                  |
| Maks. ciśnienie robocze                | 10 bar                      |
| Typ zaworu                             | zawór suwakowy              |
| Funkcja zaworu                         | 5/2                         |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR011692 |
|---------|--------------|