AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór ISO 5599-1 V581-5/3EC-NONE-I3-2P22-HBX-AA-X-C-T1 (5813521000) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR016217

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1 kg |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | M5 |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Wbudowany dławik** | tak |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 22 mm |
| **Szerokość zaworu/typ** | ISO 3 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 4100 l/min |
| **Współczynnik przepływu C** | 14,1 l/(s*bar) |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | forma przemysłowa B |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez cewki |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 3 bar |
| **Wersja** | w poł. środkowym odpowietrzony |
| **Zasada podłączania** | na płycie indywidualnej |
| **Zgodność z normą** | ISO 5599-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy |
| **Funkcja zaworu** | 5/3 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR016217 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:52